


Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex, SM9/125 OS2

Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество волокон	2 волокна
Тип кабеля	Кабель круглый диэлектрической конструкции
Наружный диаметр кабеля, мм	1,85 мм
Материал оболочки	Огнестойкий не содержит галогенов (FRNC)
Тип волокна	SM 9/125 OS2
Тип разъема, сторона А	LC-APC Duplex, Push-Pull-Boot
Тип разъема, сторона В	LC-APC Duplex, Push-Pull-Boot
Полярность	Возможность смены полярности
Класс потерь	SM, Ultra Low Loss класс потерь

Артикулы

89119061	Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 1 м
89119062	Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 2 м
89119063	Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 3 м
89119064	Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 4 м
89119065	Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 5 м
89119066	Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 6 м
89119067	Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 7 м
89119068	Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 10 м
89119069	Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 15 м
89119070	Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 20 м
89119071	Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 25 м
89119072	Оптический патчкорд LC-APC/LC-APC Duplex Uniboot, Push-Pull-Boot, 09/125 OS2, FRNC, ULL, 30 м