



CU — UNIVERSAL MODULAR PATCH PANEL 1U

УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАБОРНАЯ ПАТЧ-ПАНЕЛЬ 1U

Универсальная наборная патч-панель серии CU предназначена для организации коммутационного поля в типовых серверных и коммутационных шкафах с активным оборудованием в ЦОД. Позволяет установить до 24 медных модульных розеток формата Keystone на 1U высоты. Патч-панель оснащена задним кабельным органайзером, который обеспечивает надежную фиксацию кабеля. Задний органайзер имеет съемную конструкцию. Панель имеет универсальную конструкцию и может быть использована с экранированным или неэкранированным типами кабельной проводки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальная патч-панель

- ▶ Модульное исполнение.
- ▶ Емкость 24 порта.

Кабельный органайзер

- ▶ Задний кабельный органайзер в комплекте.

Стандартизация

Соответствует требованиям IEC 60529, IEC 60297-3-100, IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-105, EIA-310-D, соответствует Директиве RoHS



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ		
1	Назначение изделия	Центры обработки данных, ЛВС и СХД
2	Тип изделия	Универсальная коммутационная панель
3	Вариант исполнения	Неэкранированная/экранированная
4	Формат посадочного отверстия	Keystone
5	Класс защиты	IP 20
КОНСТРУКЦИЯ		
1	Габаритные размеры (Ш×В×Г)	481 × 1U × 165,5 мм
2	Тип монтажа	19 дюймов EIA 310-D
3	Материал	Окрашенная легированная сталь
4	Исполнение поверхности	Матовое, гладкое, класс 1 ГОСТ 9.032-74
5	Цвет	Черный RAL 9005
6	Вес	1,23 кг
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1	Количество портов ¹⁾	24 (при полном заполнении)
2	Задний кабельный органайзер	Да (съёмный) (в комплекте)
3	Клемма заземления	2 поста (провод заземления в комплекте)
4	Средства маркировки	Поля для маркировки портов и отдельно поле для маркировки панели
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1	Температурный диапазон	от 0°C до + 50°C (в процессе монтажа) от 0°C до + 70°C (при эксплуатации) от - 20°C до + 70°C (при хранении)

1) Модульные розетки необходимого типа заказываются отдельно.

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ

CU – UNIVERSAL MODULAR PATCH PANEL	
77016001	Прямая наборная панель 24-1U, неэкранированная, черная
77026001	Прямая наборная панель 24-1U, экранированная, черная

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИМЕР: Наборная патч-панель для размещения до 24 медных портов для подключения портов оконечного активного оборудования к горизонтальной кабельной подсистеме.

